

MicroBond

セメントオーバーレイ

MicroBondは水と混ぜることで、なめらかで均一なこて仕上げを実現する、単一成からなる、セメント質の成分調整済み製品です。内側と外側の表面どちらにも適用でき、様々な染料と一緒に混ぜることができます。

MicroBondはコンクリートの凸凹装飾や金コテ仕上げに最適な製品です。

MicroBondは水平や垂直、両方の面、天井、床、壁や家具類に適用できます。

特性

- ・成分調合済み、水と混ぜてすぐ使用できます。
- ・水平、垂直の面に適用可能です
- ・内側と外側の面に適用可能です。
- ・簡単に適用できます。
- ・様々な染料を混ぜて使用できます。
- ・薄い面にも適用可能です。
- ・耐摩耗性
- ・環境にやさしく、安全です。
- ・毒性なし
- ・コンクリートの補強に使用できます。
- ・木やコンクリート、焼成クレイ、タイルに適用可能です。

使用例

- ・成形済みのコンクリート
- ・なめらかな仕上げに
- ・Ecobeton Ercoleの上塗りとして
- ・装飾の仕上げに
- ・壁、床、天井
- ・工業、商業施設
- ・ウェルネスセンター、研究所、バーやレストラン
- ・金コテ仕上げ

技術詳細

形状	粉末
臭い	無臭
色	灰色と白色

使用手順

Ecobeton Ercoleを**Microbond**適用の前に、表面に適用してください。建築物の補修や、ひび割れの修復、床の修繕や穴の埋め直し等は全体の再舗装前に終わらせてください。基材を綺麗な水で湿らせて置いてください。**Ercole**が完全に乾燥した後に、**Microbond**を上塗りしてください。**Microbond**はご希望の滑らかさもしくは満足する仕上がりになるまで、何度でもスクイージーを使ってご使用できます。**Microbond**が乾いた後、研磨機で砂地に形作ったり、なめらかに均一にな仕上がりにすることができます。隙間埋めや表面を滑らかにするために利用されます。

金コテ仕上げのためには、ドライミクスチャー加工のために、水の量を減らすべきです。**Microbond**をコテで表面に塗ってください。

カバー率

カバー率は状況により異なるため、以下のものは試算となります。実際の適用率は基材の状態と面の多孔性に依存して変化します。

パッケージごとのカバー率	30㎡
硬化時間	72時間
有効保存期間	6ヶ月、乾燥した場所に保存してください
パッケージ	25kg缶 - 24缶 1パレット

使用制限

Microbondは表面温度が5度以上の場合のみに適用可能です。外部の表面については24時間以内に降水が予想される場合は使用を避けてください。資材の凍結は避けてください。

注記

添付文章に含まれる情報は現時点で我々が知りうる限りにおいて正確を記したものです。

製品は製造上のばらつきを考慮したうえで、最上の品質のものをお届けしています。この製品を使用することによって生じる直接的または間接的な損害・損失・結果などに対しては一切の責任を負いません。利用者は実際の使用前にテストを行うことを推奨します。

Internet web site:

www.ecobeton.com

e-mail for technical support:

europa@ecobeton.it

Ecobeton Italy® is certified ISO 14001 with environmental management system.

ECOBETON

Ecobeton Italy® s.r.l.

via G. Galilei, 47

36030 Costabissara (VI) Italy

T (+39) 0444 971893

F (+39) 0444 971896

I www.ecobeton.it